

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 004

1.- NOMBRE Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:

PANEL ARMADO / MURO ESTRUCTURAL USO EXTERIOR

2.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN HERMO, S.L.
Carretera Ulldecona, Km. 1
12500 Vinaròs (CASTELLÓN)
B 12034286

3.- USO PREVISTO: Estructural con aplicación en exterior.

4.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 2+

5.- ORGANISMO NOTIFICADO:

Nombre: AIDICO

Tarea realizada: Evaluación del control de producción en fábrica

Sistema de evaluación: Sistema 2+

Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica, de fecha: 06/09/2013

6.- PRESTACIONES DECLARADAS

| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones Técnicas Armonizadas |
|---|--|---------------------------------------|
| Resistencia a compresión (del hormigón) | 35 N/mm ² | EN-14992:2007 |
| Resistencia última a tracción y límite elástico del acero | 575 N/mm ² / Fp0,2k=500 N/mm ² | |
| Resistencia mecánica | Especificación de diseño | |
| Resistencia al fuego | Especificación de diseño | |
| Reacción al fuego | Especificación de diseño | |
| Aislamiento acústico | 55 dBA | |
| Detalles constructivos | Consultar en planos de ejecución | |
| Durabilidad | NPD | |
| Permeabilidad al vapor de agua | 6,4 % | |
| Impermeabilidad al agua | NPD | |
| Resistencia a la fijación | NPD | |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por: MANUEL MOLINOS BORRAS

Firma:

Lugar y fecha de emisión:


PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN
P.º
HERMO, S.L.

Vinaròs a 26 de Agosto de 2013